PRODUKTSPECIFICATION
LINERWASTE FLEX GRENFODER

BESKRIVNING

Linerwaste Flex består av ett elastiskt stickat PET-trikåtextilrör belagt med PU-folie. Textilröret är sömlöst och folien är laminerad för att täcka hela röret.

Grenförstärkningar tillverkas i polyesterfilt med PU-folie.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Renovering av avloppsledningar.

Dessa specifikationer är framtagna efter bästa förmåga.

Vi förbehåller oss rätten att ändra tekniska specifikationer och toleranser.

TILLGÄNGLIGA VARIANTER

Alla grenar sys på beställning. Dvs går att få i alla dimensioner som finns tillgängliga.

Grenarna har ca 10% underdimensionering.

TEKNISK DATA - TEXTIL

- **Material**: 100% Polyester
- **Tjocklek (Ohärdad)**: Ca. 3,5 mm
- **Sytråd**: 100% Polyester

TEKNISK DATA - FOLIE

- **Material**: Folie av Polyuretan
- **Folievikt:** 265g/m²
- **Töjning vid brott (Längd och Radiell) 100% och 140%**

TEKNISK DATA - LINERWASTE FLEX

- **Fibermaterial:** 100% Polyester
- **Coating:** Polyuretan 265g/m²
- **Tjocklek:** 3,5mm
- **Sytråd:** 100% Polyester
- **Sömtätning:** Polyuretan
- **Draghållfasthet I längdrikting:** 600 N/mm²
- **Tvärdraghållfasthet:** 400 N/mm²
- **Stretch i längdriktning:** ca 100%
- **Stretch på tvären:** ca 140%
- **Underdimensionering:** ca 10% (beroende på dimension)
- **Expansion vid 0,5 bar:** ca 35%
- **Expansion vid 0,7 Bar:** ca 50%
- **Sprängtryck:** ca 0,9 bar

TRANSPORT, LAGRING OCH HANTERING

- Vid korrekt lagring i en torr och sval miljö med temperaturer upp till **25°C**, är lagringstiden minst **6 månader**.
- Materialet måste skyddas mot kemiska och mekaniska påverkan, UV-ljus, fukt och klimatförändringar.
- Vid överskriden lagringstid kan vi inte ta ansvar för eventuella skador eller försämringar.